



製品仕様	
設置環境	屋内・屋外兼用
材質	部品リスト参照
色彩	部品リスト参照
質量	約0.9kg
定格	100V仕様 15A 125V 200V仕様 20A 250V
適合規格	日本配線システム工業会規格 JWDS0033 EV充電用コンセント・差込プラグ
推奨電線	Φ2.6 単線
その他	電源線 Φ2.0 単線
使用可能電線	アース線 Φ1.6 Φ2.0 単線
適合プラグ	日本配線システム工業会規格 JWDS0033 EV充電用差込プラグ

部品名	材質	色彩	
		EVL-N-W2	EVL-N-L2
スライドカバー	PC+ABS	Nホワイトグレー (N8.5)	ライトベージュ (5Y7/1)
ボディー	PC+ABS	ブラック (N2)	
ベース	PC+ABS	ブラック (N2)	
ロックカバー	PC+ABS	ブラック (N2)	
コンセント扉	PC+ABS	グレー	

外形寸法許容差 (プラスチック部) 単位mm		
外形寸法	A	B
120以下	±1.5	±3.0
120を超え400以下	±2.5	±4.0

Aは、個々の部品の寸法許容差を示す。ただし抜き勾配は含まない。
Bは、組合せ許容差を示す。

<特記事項>
 ・国外では使用しないでください。日本国内専用です。
 ・棒圧着端子×3、絶縁キャップ×3が同梱されています。
 ・単線Φ2.6 (推奨電線) とより線の場合は同梱の棒圧着端子、絶縁キャップをご使用ください。

品名	EV・PHEV用コンセント EVL-Nシリーズ				
図番					1/1
合	尺	設	製	検	
準	度	計	図	図	相
	1:3	南	南	南	川
		井	井	井	相
					川
作成日	2019年 03月		12日		