










情報パネル詳細図 (1:4)



底面詳細図 (1:4)




铭板シール詳細図 (1:2)


電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	16A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	3.2kW		質量	約11kg	
待機電力	3W以下				
充電ケーブル長	約7m				

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-K (コネクターホルダー鍵タイプ)				
	図番 1/2				
尺 度	1:10	設計	山澤	製 図	山澤
検 図					小島
作成日	2023年		1月	12日	


付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー鍵タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1




内面図（1：5）
ドアを開けた図



内部配線図（1：5）
保護板（下）を外した図



<取 付 例> 壁面取付



定格銘板詳細図（1：1）
（ドア裏貼付）

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32-K（コネクターホルダー鍵タイプ）				
	2/2				
図番					
A 華	尺度	設計	山澤	製図	山澤
検図	小島				
作成日	2023年		1月	12日	