







銘板シール詳細図 (1:2)



背面図







インフォメーションパネル詳細図 (1:4)



底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性		製 品 仕 様		品 名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32							
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)									
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	図 番							1/2	
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)									
定格周波数	50/60Hz	筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	A 準 度	尺 度	1:10	設 計	小 島	製 図	小 島	検 図	山 澤
連続使用定格電流	16A	塗装色	ホワイト (N9.3)									
出力電力	3.2kW	質 量	約11kg	作成日 2022年 6月 24日								
待機電力	3W以下											
充電ケーブル長	約7m											

付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1



<取 付 例> 壁面取付

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル EVP-2G32					
図番						2/2
A 筆	尺 度	設 計	小 島	製 図	小 島	検 図 山 澤
作成日		2022年		6月		24日