



電気的特性		製品仕様		品名	図番
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	A 尺度 1:10 設計 山澤 製図 山澤 検図 小島	6
定格周波数	50/60Hz	材質、板厚	筐体 ステンレス、t1.2 自立スタンド ステンレス、t1.5		
連続使用定格電流	16A	塗装色	筐体 ホワイト(N9.3) 自立スタンド ブラック(N1)	作成日	2023年 3月 22日
出力電力	3.2kW	質量	約23kg (充電器:約11kg、自立スタンド:約12kg)		
待機電力	3W以下				
充電ケーブル長	約7m				


充電器付属品			自立スタンド付属品		
部品名	備考	入数	部品名	備考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクタホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
コネクタホルダー	充電コネクタ保持用	1	角座金 SUS	アンカーボルト固定用	4
充電ケーブルセット		1	アース線	充電器接地接続用	2
防水ワッシャー	本体取付用	4	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
水抜キャップ	底面水抜用	1	ねじ穴用シール		20
結束バンド	使用しません	3			
固定プレート	使用しません	3			




充電器内面図  
ドアを開けた図



内部配線図(1:5)  
保護板(下)を外した図



<取付例>



<特記事項>

- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体の取付を行ってください。
- ・本製品は、3梱包に分かれています。主な内容は以下のとおりです。
  1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
  2. 充電ケーブルセット、コネクタホルダー
  3. 自立スタンド一式

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル7m EVP-2G32J-F-L7				
図番					2/2
A 尺度	設計	山澤	製図	山澤	検図 小島
作成日	2023年 3月			22日	