






電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)	設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)		
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応	保護性能	IP54 (カテゴリ-2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)		
定格電圧	単相AC200V	使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)		
定格周波数	50/60Hz	材質、板厚	筐体 ステンレス, t1.2	自立スタンド・ケーブルマネジメント	ステンレス, t1.5
連続使用定格電流	30A	塗装色	筐体 ホワイト (N9.3)	自立スタンド	ブラック (N1)
出力電力	6.0kW	質量	ケーブルマネジメント: フリースペース ホワイト (N9.3), 支柱 ブラック (N1)		
待機電力	3W以下		約37kg (充電器: 約12kg, 自立スタンド: 約12kg, ケーブルマネジメント: 約13kg)		
充電ケーブル長	約5m				


品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル5m ケーブルマネジメント EVP-2G60J-FC-L5				
図番					1/2
尺 度	1:15	設 計	小 島	製 図	小 島
検 査					山 澤
作成日	2023年		12月		6日



充電器内面図
ドアを開けた図




充電器内部配線図 (1:5)
保護板(下)を外した図



定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

充電器付属品			自立スタンド付属品		
部 品 名	備 考	入数	部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1	施工説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2	取付ねじ M5X10SUS	充電器・コネクターホルダー取付用	14
操作ラベル		1	防水ワッシャー M5	充電器取付用	8
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1	角座金 SUS	アンカーボルト固定用	4
充電ケーブルセット		1	アース線	充電器接地接続用	2
防水ワッシャー	本体取付用	4	結束バンド	電源線・接地線固定用	6
水抜キャップ	底面水抜用	1	ねじ穴用シール		20
結束バンド	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3	ケーブルマネジメント付属品		
固定プレート	充電ケーブル固定用1コ・予備2コ	3	部 品 名	備 考	入数
			取扱説明書		1
			取付ねじ M5×10SUS		5
			取付ボルト M8×20SUS	フリースペース取付用	2
			吊りプレート		1
			ケーブル固定金具セット		1
			スペーサパッキン	3.2kW用	1
			フリースペース		1



<取付状態>

- <特記事項>
- ・製品出荷時、充電器本体と自立スタンドは一体型ではありません。安全のため、自立スタンドを堅固に固定してから充電器本体およびケーブルマネジメントの取付を行ってください。
 - ・本製品は、4梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。
 1. 充電器本体、取扱説明書、鍵
 2. 充電ケーブルセット、コネクターホルダー
 3. 自立スタンド一式
 4. ケーブルマネジメント一式

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ				
	6.0kW 通信なしモデル JARI認証品 自立形 充電ケーブル5m ケーブルマネジメント				
図番	EVP-2G60J-FC-L5				2/2
	尺 寸	設 計	製 図	検 図	
A 筆	小 島	小 島	山 澤		
作成日 2023年 12月 6日					