











インフォメーションパネル詳細図 (1:4)



アンテナ詳細図 (1:4)



シリアルラベル詳細図 (1:2)



底面詳細図 (1:4)

電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクタ	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクタ部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	16A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	3.2kW		質量	約11kg	
待機電力	6W以下				
充電ケーブル長	約7m				


品名 EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ
3.2kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 充電ケーブル7m
EVPT-2G32J-W-L7

図番 1/2


尺 1:10 設 計 山澤 製 図 山澤 検 図 小島

作成日 2023年 3月 22日


充電器付属品		
部 品 名	備 考	入数
取扱説明書		1
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
コネクターホルダー	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長固定用2コ・予備1コ	3
固定プレート	アンテナケーブル余長固定用2コ・予備1コ	3




充電器内面図
ドアを開けた図



内部配線図 (1:5)
保護板 (下) を外した図



<取付例> 壁面取付



定格銘板詳細図 (1:1)
(ドア裏貼付)

<特記事項>

・本製品は、2梱包に分かれています。主な内容物は以下のとおりです。

1. 充電器本体、取扱説明書、鍵、アンテナ

2. 充電ケーブルセット、コネクターホルダー

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 3.2kW 通信モデル JARI認証品 壁掛形 充電ケーブル7m EVPT-2G32J-W-L7				
図番					2/2
A 仕様	尺 度	設 計	山 澤	製 図	山 澤
検 図	小 島				
作成日	2023年		3月	22日	