










インフォメーションパネル詳細図 (1:4)



底面詳細図 (1:4)



アンテナ詳細図 (1:4)




铭板シール詳細図 (1:2)


電 気 的 特 性			製 品 仕 様		
基本機能	CPLT機能 (IEC61851-1 Annex A準拠)		設置環境	屋内・屋外兼用 (標高2000m以下)	
充電コネクター	IEC 62196-2準拠、PSE対応		保護性能	IP54 (カテゴリー2) 相当 (充電コネクター部、底面通線部は除く)	
定格電圧	単相AC200V		使用温度	-20~+40℃ (24時間の平均値35℃を超えないこと)	
定格周波数	50/60Hz		筐体材質、板厚	SUS304、t1.2	
連続使用定格電流	24A		塗装色	ホワイト (N9.3)	
出力電力	4.8kW		質量	約15kg	
待機電力	3W以下				
充電ケーブル長	約10m				

EV・PHEV用普通充電器					
Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信モデル					
EVPT-2G48-L10-K充電ケーブル10mコネクターホルダー鍵タイプ					
品名					
図番	1/2				
尺 度	1:10	設 計	山 澤	製 図	山 澤
検 図	小 島				
作成日	2023年 1月 12日				


付属品リスト		
部 品 名	備 考	入数
鍵	コインロック施錠用	2
操作ラベル		1
取扱説明書		1
コネクターホルダー鍵タイプ	充電コネクター保持用	1
充電ケーブルセット6.0kW10m		1
防水ワッシャー	本体取付用	4
水抜キャップ	底面水抜用	1
アンテナ		1
結束バンド	アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用	3
固定プレート	アンテナケーブル余長・充電ケーブル固定用	3



内面図(1:5)
ドアを開けた図



内部配線図(1:5)
保護板(下)を外した図



<取付例> 壁面取付



定格銘板詳細図(1:1)
(ドア裏貼付)

品名	EV・PHEV用普通充電器 Pit-2Gシリーズ 4.8kW 通信モデル EVPT-2G48-L10-K充電ケーブル10mコネクターホルダー鍵タイプ				
図番					2/2
A 華	尺度	設計	山澤	製図	山澤
				検図	小島
作成日	2023年		1月	12日	